

**NEW ツールテーパクリーナ**

テーパシャンクの汚れをゴム砥石がテーパを傷めることなく  
優しく除去します。



- ツーリングのテーパシャンク部は、工作機械と接触するもっとも重要でデリケートな部分です。
- ツーリングのテーパ当たりは切削や精度を左右しますのでテーパ部の定期的なクリーニングが必要です。

**BEFORE**



**AFTER**



## ■ 特長

- ①専用の特種ゴム砥石を使用し、ツーリングのテーパシャンク部を約30秒でクリーニングできます。
- ②特種ゴム砥石を使用しているため、テーパの精度には影響を及ぼさずサビや汚れを除去します。
- ③専用アダプタやクランプがオプションとして用意され、ITシャンク(ISO)やCATシャンク(USA)にも共用できます。

## ■ 仕様

### BT30用ツールテーパクリーナ



#### 製品コードNo. NKTC-BT30

電動機	AC100V 90W
主軸回転数	290rpm(60Hz)
所要床面積 (ハンドル除く)	370×160mm
機械高さ	410mm
機械重量	30kg
主軸形状	BT30 NBT 30(BT2面拘束)

#### ■ オプション部品

交換用ゴム砥石\* NKTC-SRW-30-120

### BT40用ツールテーパクリーナ



#### 製品コードNo. NKTC-BT40

電動機	AC100V 200W
主軸回転数	590rpm(60Hz)
所要床面積 (ハンドル除く)	410×200mm
機械高さ	488mm
機械重量	42kg
主軸形状	BT40 NBT40(BT2面拘束)

#### ■ オプション部品

交換用ゴム砥石\* NKTC-SRW-40-120  
追加アダプタ NKTC-ADP-ICAT40

※追加アダプタの取付でIT40、CAT40共用として利用できます。

### BT50用ツールテーパクリーナ



#### 製品コードNo. NKTC-BT50

電動機	AC100V 200W
主軸回転数	500rpm(60Hz)
所要床面積 (ハンドル除く)	410×200mm
機械高さ	494mm
機械重量	44kg
主軸形状	BT50 NBT50(BT2面拘束)

#### ■ オプション部品

交換用ゴム砥石\* NKTC-SRW-50-120  
ツールクランプ NKTC-CLP-ICAT50  
追加アダプタ NKTC-ADP-CAT50  
NKTC-ADP-IT50

※ツールクランプ及び追加アダプタの取付でIT50又はCAT50用として利用できます。

★ご使用の際、ホルダからプラスタッドボルトを取り外して頂く必要はございません。

★\*印:ゴム砥石の交換時期に関しましては、使用状況にもよりますが、ホルダ1000本程度\*\*のクリーニングを目安として交換してください。

★\*\*印:寿命を保証するものではありません。