
√ 日研 正面フライスアーバA型





JIS B4113正面フライスカッタ用 ■テーパ当り80%以上でビビリなし。



オイルホール付高送りカッタアーバ FMH型もあります。 @ P.117, 118

アーバ寸法									重量	カッタ装着時寸法			ドライブキー	ロックボルト
テーパ	Code No. (ϕD -L)	Н	С	W	C ₁	C ₂	H₁	H ₂	(kg)	L ₁	D ₁	F		- ロックハルト
No.30	BT30-FMA25.4 - 45	22	50	9.5	33	23	10	2	0.9	95	80	50	FW 5	FM12
No.40	BT40-FMA25.4 - 45	22	50	9.5	33	23	10	2	1.4	95	80	50	FW 5	FM12
	- 90 EMA21.75 45								2.1	140				
	-FMA31.75 - 45 - 75	30	60	12.7	40	23	10	6	2.3	105 135	100	60	FW13	FM16
	-FMA38.1 - 60	34	80	15.9	50	27	14	6	2.5	120	125	60	FW18	FM20
No.50	BT50-FMA25.4 - 45	22	58	9.5	33	23	10	2	3.9	95	80	50	FW 5	FM12
	- 90								5.1	140				
	- 150								6.5	200				
	-200								9.1	250				
	- 250								10.5	300				
	-FMA31.75 - 45	30	70	12.7	40	23	10	6	4.1	105	100	60	FW12	FM16
	- 75								4.9	135			FW13	
	-105								5.8	165				
	-150 -200								7.1	210				
	- FMA38.1 - 45	34	80	15.9	50	27	14	6	4.3	260 105	125	60	FW18	FM20
	- 75								5.5	135			FW19	
	- 150								8.3	210				
	-200								10.1	260				
	-FMA50.8 - 45	36	100	19	65	37	14	10	5.0	105	160	60	FW23	EN424
	- 75								6.7	135			FW24	FM24
	-FMA47.625- 75	38	128.57	25.4		_	_	_	8.0	135	200	60	FW26	*

- ★キー・Lレンチ及びボルト付です。

 ★最近のカッタは仕様の異なるキャップボルトを用いる場合がありますので、カッタの仕様を確認の上で使用下さい。

 ★年即のみ4ボルトによる取付寸法となります。(M16)

 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。

 ★ドMA25.4アーバにて日研プロエンドミルφ60(PE60HC)、φ80(PE80HC)がご利用いただけます。

 FMA31.75アーバにて日研プロエンドミルφ100(PE100HC)がご利用いただけます。

 詳細は 『音 P.119

 ★プロエンドミル用のセンタスルー型FMAアーバのコードNo.はBT40-FMA25.4C-45となります。

 ★BT50-FMA25.4型とBT50-FMA31.75型は剛性upの為、φCが太くなりました。

 ★ロングサイズは2LOCK(NBT)がご利用いただけます。詳細は 『音 P.191

★特殊カッタの場合カッタの寸法を連絡下さい。

