



日研 スリムチャック用SK-ACクーラントコレット

NIKKEN



コレット単体のCode No.の説明

SK 10 - 6 AC

- センタクーラント仕様
- 最大把握径
- スタイル No.
- スリムチャックコレットの略号

SK-AC

ACコレットタイプの把握径範囲はh8です。

スタイル	Code No.	把握径D
SK 6	SK 6- 3AC	3.0
	- 4AC	4.0
	- 5AC	5.0
	- 6AC	6.0
SK10	SK10- 3AC	3.0
	- 4AC	4.0
	- 5AC	5.0
	- 6AC	6.0
	- 7AC	7.0
	- 8AC	8.0
	- 9AC	9.0
	-10AC	10.0
SK13	SK13- 4AC	4.0
	- 5AC	5.0
	- 6AC	6.0
	- 7AC	7.0
	- 8AC	8.0
	- 9AC	9.0
	-10AC	10.0
	-11AC	11.0
	-12AC	12.0
	-13AC	13.0
SK16	SK16- 6AC	6.0
	- 7AC	7.0
	- 8AC	8.0
	- 9AC	9.0
	-10AC	10.0
	-11AC	11.0
	-12AC	12.0
	-13AC	13.0
	-14AC	14.0
	-15AC	15.0
SK20	SK20-12AC	12.0
	-16AC	16.0
	-20AC	20.0
	-25AC	25.0
SK25	SK25-16AC	16.0
	-20AC	20.0
	-25AC	25.0

★把握径範囲はh8です。

★Aタイプコレット P.273及びACコレットを使用すると、ツールの突出しが3mm短くなります。干渉チェックされる場合は、ご注意ください。

コレットだけで素早く簡単にオイルシール!!

スリムチャック、メジャードリームホルダ



SK 標準ナット、SKT/MDSK 標準ナット



New SK-AC クーラントコレット



使用イメージ



シャンクに平坦部のある刃具では、クーラントがもれる事があります。

日研 SKコレットケース

NIKKEN



SKコレットをコンパクトに収納

整理整頓で段取り時間を短縮するSKコレットケースです。

Code No.	対応コレット	最大収納コレット数	寸法
SKBX- 10	SK10	60	W300×H100 ×D200mm
- 16	SK16	24	
- 610	SK 6	26	
	SK10	40	
-1316	SK13	24	
	SK16	14	